



Simplifier son koha au quotidien avec les préférences systèmes

L'idée de cette présentation était d'échanger autour de préférences systèmes qui permettent de simplifier les tâches dans Koha ou de réaliser des modifications facilement dans Koha.

Voici une sélection proposée par différents participants. Attention, certaines de ces préférences systèmes existent seulement dans la dernière version en date de koha : la 3.20.

Gestion des lecteurs

BorrowerUnwantedField

Cette préférence système permet de masquer un grand nombre de champ dans l'écran d'inscription des lecteurs. Il faut la renseigner avec le nom des champs de la table borrowers.

Préférences ▲	Valeur
BorrowerUnwantedField	Les champs suivants de la base de données n'apparaîtront pas dans la grille de saisie d'un adhérent streetnumber streettype fax sex othernames ii (séparer les champs par)

BorrowerMandatoryField

Cette préférence système permet de rendre obligatoire certains champs dans l'écran d'inscription des lecteurs. Il faut la renseigner avec le nom des champs de la table borrowers.

Préférences ▲	Valeur
BorrowerMandatoryField	Les champs suivants de la base de données doivent être remplis lors de la saisie de la fiche adhérent cardnumber surname firstname email dateofbi (liste de champs séparés par).

AgeRestrictionMarker

Utile notamment quand on a des automates de prêts. Cela permet de définir une classification (liée à une valeur autorisée et un champ UNIMARC définis dans l'administration). Ensuite, on pourra ajouter une restriction liée à l'âge pour les documents dont la notice contient cette valeur dans le champ utilisé.

Préférences ▲	Valeur
AgeRestrictionMarker	Empêche les usagers avec les valeurs suivantes de public cible d'emprunter des documents inadaptés : PEG 12 <input type="text"/> Par exemple saisir les mots clés définissant le public cible, séparés par , sans espace autour des . Ex : FSK PEG Age. Vérifiez que agerestriction est mappé avec un champ MARC (ex. 521\$a). Une valeur comme FSK 12 ou PEG 12 signifiera que l'emprunteur doit avoir 12 ans. Laissez vide pour n'appliquer aucune restriction liée à l'âge.

Acquisitions

AcqItemSetSubfieldsWhenReceived

Cette préférence système permet de paramétrer des valeurs qui seront automatiquement renseignées dans l'exemplaire au moment de la réception. Il faut renseigner dans la préférence système les numéros de sous-champs paramétrés dans les grilles de catalogage marc et reliés au champ de gestion des exemplaires (habituellement 995 en unimarc). Les valeurs correspondent au code qui est défini dans les valeurs autorisées reliées à ces sous-champs.

Par exemple :

Préférences ▲	Valeur
AcqItemSetSubfieldsWhenReceived	À la réception d'un exemplaire, mettre à jour ses sous-champs s'ils ont été créés à la commande, par exemple: o=5 a="foo bar" <input type="text"/> o=8 s=ddc <input type="text"/>

Ici, 995\$o est définie dans la grille unimarc comme le statut de l'exemplaire. Il est relié à la valeur autorisée NOT_LOAN. Dans les listes de valeurs définies pour NOT_LOAN, on trouve « 8 En traitement ». o=8 signifie que les exemplaires seront automatiquement mis en traitement au moment de la réception.

MarcFieldsToOrder

Si on utilise des fichiers de notice pour réaliser ses acquisitions (par exemple, fichier de notices exporté d'Electre) et qu'on peut ajouter des champs particuliers (9XX), il est possible que ces informations soient importées dans les champs du panier de commande : par exemple, renseignement du prix, du budget, de codes statistiques...

MarcFieldsToOrder

Fixer les valeurs d'une nouvelle ligne de commande créée à partir d'un fichier téléchargé.
[Cliquer pour modifier](#)
Vous pouvez utiliser les champs suivants: price, quantity, budget_code, discount, sort1, sort2
Par exemple:
price: 947\$a|947\$c
quantity: 969\$h
budget_code: 922\$a

Gestion des exemplaires

UpdateNotForLoanStatusOnCheckin

Avec cette préférence système, il est possible de passer d'un statut défini dans la table not_loan à un autre ou au statut disponible en passant simplement les documents au retour.

Par exemple, si on a défini un statut « En reliure » dans la liste de valeurs autorisées not_loan ainsi :

8 En reliure. Si on paramètre cette préférence système ainsi : « 8:0 » les ouvrages en reliure repasseront automatiquement au statut disponible si on les passe en retour : pas besoin d'aller en modification d'exemplaire.

Préférences	Valeur
UpdateNotForLoanStatusOnCheckin	Cliquer pour modifier C'est une liste de paires de valeurs, de la forme a:b. Si la valeur a est trouvée dans le champ statut de l'exemplaire, statut passe à la valeur b. Par exemple, '-1:0', passe statut à 0 s'il contient -1. Les paires de valeurs doivent se trouver sur des lignes distinctes.

OPAC

OpacHiddenItems

Cette préférence système permet de définir des éléments pour cibler une partie des exemplaires que l'on ne souhaite pas voir apparaître à l'OPAC. Si tous les exemplaires d'une notice sont visés, la notice n'apparaît pas non plus. Ici, par exemple :

Withdrawn : [1] -> les exemplaires dont le champ « retiré » a été renseigné avec une valeur autorisée dont le code est « 1 »

Itemlost : [1] -> les exemplaires dont le champ « statut perdu » a été renseigné avec une valeur autorisée dont le code est « 1 »

Homebranch : [MON, BLL, EMS] -> les exemplaires dont le code de site correspond à MON ou BLL ou EMS.

Préférences	Valeur
OpacHiddenItems	<pre>withdrawn: [1] itemlost: [1] homebranch: [MON, BLL, EMS]</pre>

Opacuserjs

Cette préférence système permet d'ajouter du code jquery pour modifier des éléments de l'OPAC, elle est très utile et permet de modifier énormément de choses. Elle nécessite d'avoir des connaissances minimum en JavaScript/jquery.

Exemple : Cacher la deuxième bibliothèque dans la liste des sites en recherche avancée

```
$('#advsearch #branchloop option').eq(2).hide();
```

Interface professionnelle

Intranetuserjs

Cette préférence système permet d'ajouter du code jquery pour modifier des éléments de l'interface professionnelle, elle est très utile et permet de modifier énormément de choses. Elle nécessite d'avoir des connaissances minimum en JavaScript/jquery.

Exemple : Changer la couleur du message retour s'il y a une réservation sur le document

```
$(document).ready(function() {  
  
$('#div[id^=hold-found2]').css('background','#F8E0EC');  
  
});
```

Promotion

UsageStats

Cette préférence système permet d'envoyer des éléments statistiques à un serveur qui permettra de recenser les bibliothèques qui utilisent Koha.

Préférences	Valeur
UsageStats	Ne pas partager <input type="checkbox"/> anonymement des données d'utilisation de Koha avec la communauté des utilisateurs de Koha. Vous pouvez voir ces données sur le site communautaire Hea .
UsageStatsCountry	Le pays où se trouve votre bibliothèque: <input type="text"/> Cette information apparaîtra sur le Site communautaire Koha Hea . Notez que cette valeur est sans effet si vous n'avez pas activé la préférence système UsageStats .
UsageStatsLibraryName	Le nom de votre bibliothèque <input type="text"/> qui sera affiché sur le Site communautaire Koha Hea . Si ce champ est vide, les données seront envoyées anonymement. Notez que cette valeur est sans effet si vous n'avez pas activé la préférence système UsageStats .
UsageStatsLibraryType	Le type de votre bibliothèque <input type="text" value="Publique"/> qui sera affiché sur le Site communautaire Koha Hea . Notez que cette valeur est sans effet si vous n'avez pas activé la préférence système UsageStats .
UsageStatsLibraryUrl	L'URL de votre bibliothèque <input type="text"/> qui sera affichée sur le Site communautaire Koha Hea . Notez que cette valeur est sans effet si vous n'avez pas activé la préférence système UsageStats .